

# STREAMCOOL VH



## Version standard:

- Extérieur et intérieur AISI 304
- Injection de polyuréthane écologique, ép. 48 mm
- Contrôle électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique et système d'évaporation
- Circulation d'air ventilée
- Etagère réglable en hauteur électriquement
- Ouverture pour plateaux sur le côté
- Guide en PE pour 3 types de plateaux
- Stockage en partie basse des chariots à roulettes

## Dimension:

Modèle	Longueur[MM]	Profondeur [MM]	Hauteur [MM]	Poids [KG]
STREAMCOOL -2 VH	2000	1000	1980	420
STREAMCOOL -4 VH	3700	1000	1980	840
STREAMCOOL -6 VH	5400	1000	1980	1260
STREAMCOOL -8 VH	7100	1000	1980	1680

## Description technique:

Modèle	Plage de température (C°)	Conditions d'utilisations	Alimentation (V)	Puissance nominale (kWh/24h)	Puissance frigorifique (kW)	Système de réfrigération
STREAMCOOL -2 VH	2...+4	+16... +20 [°C], 60% HR	230 / 50 Hz	5	2	Groupe à distance
STREAMCOOL -4 VH	2...+4	+16... +20 [°C], 60% HR	230 / 50 Hz	10	4	Groupe à distance
STREAMCOOL -6 VH	2...+4	+16... +20 [°C], 60% HR	230 / 50 Hz	15	6	Groupe à distance
STREAMCOOL -8 VH	2...+4	+16... +20 [°C], 60% HR	230 / 50 Hz	20	8	Groupe à distance

## Schéma technique:

